



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Kennnr. 13108=5-2015-BÖGL E / 502 / 14-AEL**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauprodukte-Verordnung)

für im Werk AEL: „Elterlein“ hergestellten Splittmastixasphalt für Deckschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht

1. Kenncodes der Produkttypen:

**433 13108=5-2015-BÖGL E / 502 /  
14-AEL**

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

-Sortennummer „433“: siehe Sortenverzeichnis 13108=5-2015-BÖGL E / 502 / 14-AEL

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1: Splittmastixasphalt nach EN 13108-5:2006/AC:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Max Bögl Stiftung & Co. KG  
Scheibenberger Straße 100  
09481 Elterlein**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 2+

7. Die notifizierte Stelle **ZERT bauprÜf GmbH** (Kenn Nr. 1571) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
Nr. 1571-BPR-13108-1-09-1326**

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13108=5-2015-BÖGL E / 502 / 14-AEL aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Zirzmeier Richard / Zentralbereichsleiter**

(Name und Funktion)

**Elterlein, 24.02.2015**

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Asphaltmischgutart: Splittmastixasphalt (SMA)

**Sortenverzeichnis 13108=5-2015-BÖGL E / 502 / 14-AEL**

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-5:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung
Sortennummer	433
Sorte	SMA 8 S
Bindemittelsorte	25/55-55
Temperatur des Mischgutes (°C)	150 - 190
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)	
45 mm Sieb	100,0
31,5 mm Sieb	100,0
22,4 mm Sieb	100,0
16 mm Sieb	100,0
11,2 mm Sieb	100,0
8 mm Sieb	95,0
5,6 mm Sieb	44,7
2 mm Sieb	25,7
1 mm Sieb	21,0
0,25 mm Sieb	14,9
0,063 mm Sieb	10,8
Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (M.-%)	7,1
Hohlraumgehalt (V.-%)	1,5 - 4,0
Hohlraumausfüllungsgrad (%)	86,0
Bindemittelablauf (M.-%)	0,1
Wasserempfindlichkeit	$ITSR_{NR}$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Maximale proportionale Spurrinnentiefe	$P_{NR}$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Maximale Spurbildungsrate	$WTS_{LNR}$
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Proportionale Spurrinnentiefe (%)	6,0
Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	$Abr_{NR}$
Brandverhalten	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09